

附件 1

新乡市野生动物救护中心仪器设备采购清单

序号	项目名称	技术要求	数量	单位	备注
1	手术台	技术指标： 液压动物手术台：由台面、立柱、基座三部分组成，配有输液架和手术器械托盘，手术台面采用高质量 304 不锈钢制作，高度升降采用液压技术，脚踏控制，便于兽医操作手术台面前后、左右可倾斜，机械手动操纵。 立柱和基座采用高强度碳钢烤漆结构 台面恒温功能 材质：304 不锈钢 台面尺寸（长×宽）：1400×650mm 台面离地面高度：820~930mm 台面前后最大倾角：±45° 台面左右最大倾角：±15° 附件：输液架、手术器械托盘、脚踏等	1	套	
2	手术灯	技术指标： 款式：立式 照度：≥100,000 Lux 色温：4800±300K 显示指数：92 LED 灯泡：40 个 照明深度：≥500mm 光斑直径：160-220mm 总辐照度：480W/M ² 灯泡额定功率：3.2V/1W LED 灯泡寿命：30,000 小时 电源电压：AC 220V，50/60Hz	1	套	
3	兽用红外线体温计	技术指标： 测量原理：红外传感器 测量部位：犬猫：耳洞孔或大腿内侧；牛羊：耳洞孔或后大腿内侧 测量范围：32℃~45℃（93.2°F~113°F） 测量精度：±0.2℃（0.40°F） 显示分辨率：0.1℃（0.1°F） 测量距离：1cm~5cm（建议 1cm~3cm） 电池：3V（AAA 1.5V*2） 尺寸：141mm*60mm*46mm	1	套	

		<p>重量：63g（不含电池）</p> <p>工作条件：10℃~35℃（50°F~95°F）</p> <p>相对湿度：≤80%</p> <p>应用：适用于犬、猫、猪、牛、羊等多种动物的测量</p>			
4	多功能处置台	<p>技术参数：</p> <p>主体部分采用木结构制作，简洁美观。台面由大理石制作，光滑平整，清洁卫生</p> <p>下层配有1个立柜和3个抽屉，便于放置器具和药品</p> <p>尺寸：140*60*88cm（长×宽×高）</p>	1	台	
5	电子台秤	<p>主要参数</p> <p>台面材质：不锈钢</p> <p>台面尺寸：90cm*60cm</p> <p>最大称量：150kg（300kg 可选）</p> <p>分度值：50g（100g 可选）</p> <p>净重：18.5kg</p> <p>毛重：20kg</p> <p>仪表盘：铝合金材质，Kg/Lb 双单位显示</p> <p>充电电池：6V</p> <p>电源线：3 米</p> <p>接口：RS232</p>	1	台	
6	手术辅助车	<p>技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.整体采用优质 304 不锈钢材料，防腐、防酸、防锈，方便易用。 2.二层台面，三边设置围栏，方便摆放手术器械。 3.人性化的把手设计，配万向刹车脚轮，方便移动或固定。 4.配置抽屉一只，适合放置小型手术器械或用品。 5. 外形尺寸（长 * 宽 * 高）：700mm*450mm*800mm 	1	个	
7	检验检测实验室专用紫外消毒灯	<p>技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2 只灯管 2.灯臂角度在可以调节 90°、45°、180°三个档位、不用可垂放 3.定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间 	1	盏	

8	消毒柜	技术指标： 对器械进行全自动定时恒温熏蒸，温度调控；柜内处于无菌状态；容量 100L;二层。	1	台	
9	药品柜	技术指标： PP 材质门较链； PP 材质门把手； 柜内层板可调； 柜体内部含层板可上下调节高低； 瓷白 PP 板制作:瓷白 PP 板制作防盗安全系数 醒目危险标识： 柜体贴有警告标识警惕人群注意安全 具有耐磨腐蚀性： 双人双锁设计:安全双人双锁操作提高 柜体通风口： 柜体下方有通风口可安全帮助柜内排风 规格：1800MM*450MM*900MM	1	组	
10	医用冷藏箱	技术指标： 总容积：330L 箱内温度：2-8℃ 额定电压/频率（V/HZ）：220V 降温速度（h）：<3 箱温波动(℃)：<3 温度均匀性(℃)：<2 外形尺寸(mm):645*680*1862 净重（kg):69	1	台	
11	大动物解剖箱	技术指标：大动物解剖器械箱：配置：（28件）砍骨刀、骨锤、骨锯、软骨剪、脑刀、组织切割刀、骨刀（直/弯）、骨凿、三爪钩（2把）、组织拉钩（2把）、剥皮刀、冻肉切割刀、磨刀棒、手术刀（尖/圆）、肠剪、手术剪（直尖）、手术剪（弯圆）、组织镊、敷料镊、持针钳、卷尺、无菌密封采样袋、放大镜、铝合金器械箱。	1	套	诊断、手术器具
12	小动物解剖包	技术指标：手术剪 1 把、解剖刀 2 把、探针 2 支、三股钩 1 付、放大镜 1 把、手套 1 付、镊子 1 把、专用包 1 只	1	套	诊断、手术器具

13	活体保存箱	技术指标：保存箱 材质：PP 树脂,高冲击苯乙烯树脂 规格（mm）：814 长*586 宽*584 高	3	个	
14	显微镜含显示屏	技术指标： 观察头倾角 45° 变倍比 1:6.7 ； 目镜 WF10X/22mm 可调目镜 物镜 0.67x-4.5x ； 放大倍数 6.7x-45x ； 瞳距调节范围 54-75mm ； 工作距离 105mm ； 照明上下 LED 灯照明，独立开关,亮度可调，低压安全,功耗小,发热量低,寿命长 立臂高: 300mm 调焦行程：100mm 镜体孔径：φ76mm 底座尺寸：285x238mm 相机技术指标： 光学尺寸：1/3 英寸 像素尺寸：3.75um*3.75um 硬件：200 万像素 图像分辨率：1280*800 帧率：60fps 存储模式：SD 卡（32G 以下） 白平衡：一键白平衡 抑制强光选择：3 级选择 图像层次模式：3 级选择 颜色调整：R、G、B 独立可调内置十字线中心十字线和 8 条可移动线条 线条宽度：1 个像素点 控制方式：线遥控 输出：HDMI 高清接口 LVDS 数字输出 镜头接口：C 接口 屏幕尺寸：10.1" WXGA16：10 COLOR TFT-LCD 屏幕分辨率：1280*800 屏幕像素尺:0.1695*0.1695 屏幕尺寸: 230mm*153mm 电压输入 :DC-12V 外形尺寸: 61mm*61mm*72mm 工作温度: 0-70℃	1	套	

15	防护服	<p>技术指标： 野生动物疫源疫病检测专用， Type 5(EN13982-1)---对有害干燥微粒的防护； Type 6(EN13034)---对化学液体的轻度飞溅起防护作用； 面料材质柔软，穿着舒适并具有很好的湿蒸汽透气(MVT)性能，具有很好的强度抗静电性。达到 EN 1149 防静电标准产品达到 EN1073-2:2002 防放射性微粒穿透标准的要求。 主要应用环境：对低危害化学液体的轻度飞溅，喷淋，及有害干燥粉尘起保护作用； 主要应用领域：食品处理作业、医药卫生、油类树脂类；</p>	20	件	
16	手术服	<p>技术指标： 款式：半包围式 防护：双层螺纹袖口，贴合防护不紧绷 工艺：三针六线缝合，边角耐磨不脱线 材质：100%天然新疆长绒棉，防静电，透气舒适</p>	25	件	
17	动物救护仓	<p>技术指标：笼体 304 不锈钢材质。下层笼活动抽板设计，抽板抽出可变大笼。底部万向刹车轮，方便移动和固定。配备氧舱门、16 位电源接口、输氧孔位、干湿温度显示、漏电保护(MCG-304A)。配备暖光灯、氧舱门、16 位电源接口、干湿温度显示、漏电保护(MCG-304C)、组笼可随意组合， 笼位：4 室（其中 1 个氧舱笼）</p>	1	套	
18	护目镜	<p>技术指标： 透明柔软 PVC 镜框，轻质 PVC/PC/PC 防雾。样式：头戴式。尺寸：均码，可佩戴近视镜，也可单独佩戴。功能：防水、防尘、防冲击、防化学物飞溅带透气孔、松紧带松紧可调</p>	10	个	
19	鞋套	<p>技术指标：加厚优质无纺布。加厚 500g。15cm*40cm。均码。高弹性橡皮筋、使鞋套穿着更加舒适、透气防滑、防静电</p>	45	双	

20	手术垫布	<p>技术指标：医用一次性床单医疗无菌无纺布手术单防水</p> <p>规格型号：国标</p>	50	个	
21	抓捕工具	<p>技术指标：</p> <p>1、视频分辨率≥3K（2560*1920）/40fps 有声视频，照片最大像素≥3200 万；</p> <p>2、支持相机 Wifi 直连手机 APP，通过手机设置参数，回放图像，预览监控区域画面，自动同步手机日期时间及位置信息；</p> <p>*3、≥2.4 英寸高清屏，且可旋转随盖板翻动，安装时方便查看监测区域；*4、相机录像与拍照同步启动，启动时间≤0.2 秒，绝不漏拍动物且节省功耗；*5、支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式；6、支持智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度；</p> <p>7、支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，更换电池方便快捷；</p> <p>8、支持 PIR+移动智能双重检测；</p> <p>9、支持 12AA 电池及 6 节 18650 电池，电池仓可以灵活快速更换，支持太阳能充电；</p> <p>*10、≥IP68 防水防尘，可进行≥5 米以上深水浸泡试验；11、镜头光圈值不大于 1.6 大光圈镜头,FOV 不小于 65 度；</p> <p>12、内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱；</p> <p>13、待机电流≤100ua，白天整机工作电流≤180ma；</p> <p>14、支持 850nm 灯,无红曝 940nm 灯，白光 LED 灯，补光灯数量 60 个，闪光灯工作数量可根据安装场景不同进行设置；</p> <p>15、PIR 灵敏度可调节：高、一般、低；</p> <p>*16、支持≥512GB SD 存储卡，（用 SD 卡野外使用操作更加方便、方便编辑卡号）；</p> <p>17、可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等；</p> <p>*18、工作温度-40 至+80 摄氏度，工作湿度最大 98%，并能承受长时间高温低温高湿的反复冲击。19、网枪整套产品内附：1、射网枪 1 支；2、捕捉网 2 套;3、火药弹 20 发；4、皮带 1 根；5、使用说明书一份；7、</p>	1	套	

		外包装密码箱一只；8、密码箱钥两把；9、合格证1份；10、捕捉网外皮挂盒1只。有效距离：5-15(米),覆盖面积：12-16(平方米),体积小,重量轻,携带方便,易操作,连续发射时间短,采用民用枪弹。射网枪、安全箱包等产品另配附件			
22	救护材质放归笼	技术指标：： 不锈钢外径尺寸：125*75*106mm 圆管间隙：4.4cm 圆管直径：13mm 方管直径：1.9*1.9 托盘:2个折叠尺寸：13公分称重：加厚钢管,加密笼底胶轮：刹车式、折叠款	3	套	
23	试验柜	技术指标： 根据手术室房间大小定制，边台4000*750*800钢木定制边台用于实验室桌面操作使用) 柜体采用18mm E1级三聚氰胺双饰面刨花板、板材切面采用优质1mm Pvc防水处理封边条配专用热熔胶高温.高压封边工艺成型,所有板件采用拆装二合一连接，安装简单易装。门板采用18mmE1级三聚氰胺双饰面刨花板、板材切面采用优质1-m PVC防水处理封边条配专用热熔胶高温.高压封边工艺成型。钢架采用优质40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成C型、工型、口字型、钢架，连接处由专用连接件(模具开发一体成型)连接，下柜体托梁采用20*40*1.2镀锌钢管配用下托件(模具开发一体成型 坚固稳定)支撑，钢管表面经环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐碱，美观耐用。实验台承重300Kg-500Kg/m。五金配件采用DTC品牌铰链滑轨外形美观 开合80000次以上达到国际五金行业标准开闭弧度115度，滑轨采用16寸静音顺滑表面经环氧树脂喷塑，推拉次数达到50000次以上达到国际五金行业标准，承重25Kg以上。台面采用实验室专用12.7mm厚实理化板，边缘加厚至25.4m并倒角 磨边精细处理，台面表面耐磨，耐腐蚀，耐酸碱。	1	套	
说明：	备注：为了保证产品质量和合法来源,提供相关产品或技术有以下资质的优先考虑，“*”实质性要求和条件，提供相关产品生产厂家第三方权威机构检测报告。				